



**Scheda tecnica Ledvance**  
**Illuminazione stradale LED Flex**  
**Grande RV25ST Grigio 25W 3550lm**  
**25x145D - 740 Bianco Freddo | IP66 -**  
**Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 243010                             |
| EAN                               | 4058075552289                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | SL FLEX SM 25W 740 RV25ST ALW LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato      |
| Potenza Lampada               | 25                 |
| Sostituto (Watt)              | 70                 |
| Voltaggio (V)                 | 220-240            |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                 | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79              |
| Colore Chiaro                 | Bianco             |
| Impostazione del Colore       | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3550               |
| Efficienza (Lm/W)             | 142                |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 25x145                                |
| Fattore Potenza                    | >0.80                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Post top            |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Copertura Ottica               | Vetro Temperato     |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule      |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50      |
| Colore dell'Apparecchio        | Alluminio, Bianco   |
| Alloggiamento                  | Alluminio           |
| Colore del Rivestimento        | Bianco/Alluminio    |
| Product Serie                  | RV25ST              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 445 |
| Larghezza (mm) | 250 |
| Altezza (mm)   | 90  |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|   |  |
|---|--|
| Tipo di sensore   | Nessun sensore   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |