



Scheda tecnica Philips Pannello A LED  
CoreLine RC136B 25/34W 3100-4300lm  
- 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR  
<22 - Dali Dimmerabile - Potenza  
Selezionabile - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                               | 241102                                   |
| EAN                               | 8718699975500                            |
| Marca                             | Philips                                  |
| Nome del fabbricante              | RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                    |
| Product Serie                     | RC136B                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 34                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4300                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 140               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20/IP44         |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso            | Cavo, 5 poli      |
| Driver Incluso                 | Sì                |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                              | 97550000                       |
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)             |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                  |
| Luce d'Emergenza                  | 3 Ore                          |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Acciaio                        |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 597     |
| Larghezza (mm)              | 597     |
| Altezza (mm)                | 44      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

## Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|