



Scheda tecnica Downlight LED II Giro UltraSlim Bianca 6W 426lm - 828 - Bianco Molto Caldo | 120mm - Ritaglio 110mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	242154
EAN	8719157033329
Marca	Altro
Nome del fabbricante	LED panel Round 6W UltraSlim Saw Size Ø 110 mm - Color temperature: Warm White 2800K - 3200K
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	6
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	828 Bianco Molto Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	2800 Bianco Molto Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Incluso	Sì

1

Angolo del Fascio luminoso (gradi) 120

Flusso Luminoso (Lumen) 426

Efficienza (Lm/W) 71

Fattore Potenza >0.70

Indice di abbagliamento unificato < 28 - per corridoi e ripostigli

Tipo di Prodotto Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Incasso

Spazio richiesto (mm) 110

Protezione da solidi e liquidi IP20

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 45

Alloggiamento Alluminio

Colore dell'Apparecchio Bianco

Colore del Rivestimento Bianco

Dimensioni

Altezza (mm) 20

Diametro (mm) 120

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni