



Scheda tecnica Confezione Multipack 10x Philips  
Stagna LED CoreLine WT120C 42.9W 6000lm - 840  
Bianco Freddo | 150cm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| SKU                               | 244435                                       |
| EAN                               | 8719157037600                                |
| Marca                             | Philips                                      |
| Nome del fabbricante              | Multipack 10x WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 42.9                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 6000                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 143                          |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 150cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Connessione Infisso            | PIP [Connessione a pressione] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                          |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a +35                 |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                        |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                        |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza       |
| Product Serie                  | Multip                        |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1515 |
| Larghezza (mm) | 76   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**