



Scheda tecnica Philips Highbay LED  
CoreLine Aluminium Grigio 222W  
40000lm 55D - 840 Bianco Freddo |  
IP65 - Dimmerabile, Interact

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 255148                         |
| EAN                               | 8721103306739                  |
| Marca                             | Philips                        |
| Nome del fabbricante              | BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                         |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                        |
| Sostituto (Watt)                   | 400                                  |
| Potenza Lampada                    | 222                                  |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile con Philips Interact |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo                    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo                   |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica         |
| Colore Chiaro                      | Bianco                               |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                         |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 40000                                |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 180.18018018018         |
| Fattore Potenza   | >0.95                   |
| Luce d'Emergenza  | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto  | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Superficie, Ceiling |
| Connessione Infisso            | Other               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule   |
| Temperatura di Lavoro          | -40 to +50          |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio              |
| Alloggiamento                  | Alluminio           |
| Product Serie                  | CoreLine            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 151 |
| Diametro (mm) | 480 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

